









Analoge klokthermostaten RAM700

BESTELREFERENTIES	RAM721 RAM721 24 V AC	RAM722 RAM722 24 V AC	RAM782 RAM782 24 V AC
			
Voeding	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	230 V 50-60 Hz, 24 V 50-60 Hz op aanvraag
Gangreserve	–	–	150 uur
Klok	24 uur	24 uur/7 dagen	24 uur/7 dagen
Kortste schakeltijd	20 minuten	20 minuten/2 uur	20 minuten/2 uur
Instelling van comforttemperatuur	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Instelling van verlaagde temperatuur	vaste verlaging -5 K	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Vorstbeveiliging	–	6 °C	6 °C
Keuzeschakelaar	–	☀/☁/☾/❄	☀/☁/☾/❄
Differentiaal	1,5 K vast	0,4 tot 1,2 K	0,4 tot 1,2 K
Signaallamp	–	warmtevraag	warmtevraag
Contact	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij
Aansluiting	3- of 4-draads	3- of 4-draads	3- of 4-draads
Variante	–	RAM722 S : 24 uur-klok met 96 onverliesbare segmenten	RAM782 S : 24 uur-klok met 96 onverliesbare segmenten
Elektrische schema's	 <p>3-draadsschema voor sturing van een circulatiepomp, een magneetventiel, een elektrothermische kraan, een contactor, enz.</p>	 <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of mazoutbrander die over geen afzonderlijke voeding beschikt</p>	 <p>Sturing van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De thermostaatvoeding is niet afkomstig van de stookplaats</p>
	 <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding of boiler-voorrang PS002 of PS005.</p>	 <p>Sturing van een mengkraan-servomotor 230 V~</p>	
Afmetingen	