

Thermomètres



RN2

Utilisation

- Pour indication de la température chaudière, eau chaude sanitaire, départ, retour, etc.
- Plage de température : 0 à 120 °C
- Mécanisme avec ressort Bourdon en bronze.



TH1063



TH1080.1

7

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

RN2	thermomètre à capillaire de 2 m, protection du capillaire par gaine PVC, boîtier noir, 62 x 11 mm, fixation par clips
TH1063	avec doigt de gant raccord 1/2", canne de 45 mm de longueur, boîtier métallique avec bague nickelée, blanc, Ø 63 mm
TH1080	avec doigt de gant raccord 1/2", canne de 45 mm de longueur, boîtier métallique avec bague nickelée, blanc, Ø 80 mm
TH1100	avec doigt de gant raccord 1/2", canne de 45 mm de longueur, boîtier métallique avec bague nickelée, blanc, Ø 100 mm
TH1080.1	avec doigt de gant raccord 1/2", canne de 45 mm de longueur, boîtier métallique avec bague nickelée, bleu, Ø 80 mm
TH1080.2	avec doigt de gant raccord 1/2", canne de 45 mm de longueur, boîtier métallique avec bague nickelée, rouge, Ø 80 mm
TH3163	thermomètre à fixer par ressort sur tuyau de diamètre compris entre 1 et 2", boîtier métallique avec bague nickelée, Ø 64 mm