




thePassa P360-101 UP WH
thePassa P360 Slave UP WH




thePassa P360-101 UP GR
thePassa P360 Slave UP GR

- Aanwezigheidsmelder voor de verlichtingsturing via 230 V-contact (alleen schakelfunctie) en/ of HVAC-sturing via potentiaalvrij contact
- **Rechthoekig detectiebereik, speciaal geschikt voor gangen en opslagruimten**
- **2 detectiezones van 15 x 5 m (totaal 30 x 5 m), kunnen afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd.** Mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. bijgeleverde segmenten.
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Detectiegevoeligheid instelbaar met afstandsbedieningen
- Detectie van dag- en kunstlicht (menglichtmeting) en dus geschikt voor elk type verlichting (TL, gloei-, halogeenlampen, LED)
- Handmatige schakeling van verlichting mogelijk door aansluiting van een drukknop of schakelaar met automatische herkenning
- Instelling van de lichtsterkte-drempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda B, theSenda P of SendaPro 868-A
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (doorgang)
- Parallelschakeling master/slave of master/master voor uitbreiding van het detectiebereik
- Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor handmatige inschakeling, automatische uitschakeling volgens de afwezigheid of de lichtsterkte)
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie voor bediening van trappenhuisautomaat
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Plafond inbouwmontage, behuizing voor opbouwmontage in optie.




Afstandsbediening **theSenda B** met **app theSenda Plug** om de detector te instellen en bedienen, gratis app voor iOS en Android smartphones.



FRAME 110A WH 9070912,
wit opbouwframe




FRAME 110A GR 9070913,
grijs opbouwframe



907.0.917,
behuizing voor
inbouwmontage



907.0.531,
beschermrooster



907.0.921, 5 segmenten voor
beperking van het detectiebereik



theSenda B,
afstandsbediening
met app
theSenda Plug



SendoPro 868-A,
service-
afstandsbediening



theSenda P,
service-
afstandsbediening




theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening


Technische gegevens

Voedingsspanning	110 tot 230 V AC +10 %, -10 % 50 tot 60 Hz
Verbruik	~ 0,1 W
Montage	plafondinbouw, opbouwframe in optie, montagehoogte van 2 tot 6 m
Detectiebereik	2 detectiezones van 15 x 5 m (totaal 30 x 5 m) 30 m : dwarsbeweging, 20 m : frontale beweging
Lichtsterktebereik	30 tot 3000 lux, standaard instelling = 300 lux
Contact verlichting	1 contact 10 A/230 V AC cos φ = 1 (2300 W, 1150 VA)
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impuls
Contact HVAC	1 potentiaalvrij contact (50 W/50 VA, max. 2 A)
Inschakelvertraging HVAC	0 s tot 10 min, standaard instelling = 0 s
Nalooptijd HVAC	10 s tot 120 min, standaard instelling = 10 min
Maximale belasting LED	< 2 W : 60 W > 2 W : 180 W
Inschakelstroom	800 A/200 μs
Maximum aantal elektronische ballasten T5/T8	16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2x 54/58 W, 12 x 2x 35/36 W
Beschermingsgraad	IP54
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C
Aansluiting	schroefklemmen, max. kabeldiameter 2 x 2,5 mm ²


Aansluiting



Schakeling master / master



Afmetingen



BESTELREFERENTIES	LEVERANCIERSREF.	EAN	CONTACT VERLICHTING	CONTACT HVAC	AFWERKING
thePassa P360-101 UP GR	2010301	7612748006485	■	■	grijs
thePassa P360-101 UP WH	2010300	7612748006478	■	■	wit
thePassa P360 Slave UP GR	2010331	7612748006546	slave uitvoering		grijs
thePassa P360 Slave UP WH	2010330	7612748006539	slave uitvoering		wit
OPTIES			BESCHRIJVING		
907.0.531	9070531	7612748000582	beschermrooster		
907.0.917	9070917	7612748004979	behuizing voor inbouwmontage in plafond		
907.0.921	9070921	7612748005495	5 segmenten voor beperking van het detectiebereik		
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijs opbouwframe		
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	wit opbouwframe		
SendoPro 868-A	9070675	7612748002524	service-afstandsbediening		
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app		
theSenda P	9070910	4003468900475	service-afstandsbediening		
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening		



Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
FAX 071 59 01 61
info@tempolec.be
www.tempolec.be