

Plafonnier LED rond de 30 cm



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Alimentation: 230 V AC

Puissance: 18 W

Teinte: blanc naturel (4.000 K)

Lumen: 1.100 lm

Degré de protection: IP65

Température admissible: 0 à +40 °C

Dimensions: Ø 300 x 80 mm

EMERGENCY

Durée d'urgence: 3 h

Sortie de secours: 50 % (550 lm)

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Détecte les mouvements à travers le verre, les portes en bois /plastique et les cloisons

Détection de 360° jusque Ø 8 m (pour une hauteur de montage de 2,5 m)

Réglage de la luminosité: 2 à 50 lx

Temporisation: 5 s à 15 min

Plafonnier LED rond de 28 cm



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Alimentation: 230 V AC

Puissance: 18 W

Teinte: blanc naturel (4.000 K)

Lumen: 1.680 lm

Degré de protection: IP20

Température admissible: 0 à +40 °C

Dimensions: Ø 285 x 56 mm

EMERGENCY

Durée d'urgence: 3 h

Sortie de secours: 50 % (752 lm)

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Détecte les mouvements à travers le verre, les portes en bois /plastique et les cloisons

Détection de 360° jusque Ø 8 m (pour une hauteur de montage de 2,5 m)

Réglage de la luminosité: 2 à 50 lx

Temporisation: 5 s à 15 min

Enjoliveur pour LEDMRQ18



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Enjoliveur pour plafonnier LED rond de 28 cm (LEDMRQ18)

Finition: blanc ou silver

Dimensions: Ø 295 x 21 mm ou Ø 310 x 50 mm



LEDMRQ18BZWH



LEDMRQ18BZS




LEDMRQ18BZWHD





LEDMRQ18BZSD

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

LEDLRIP18WH Plafonnier LED	75,51
LEDLRIP18WHEM  Plafonnier LED + Emergency	132,51
LEDLRIP18WHMS Plafonnier LED + détecteur de présence	104,01

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

LEDMRQ18WH Plafonnier LED	57,00
LEDMRQ18WHEM  Plafonnier LED + Emergency	114,00
LEDMRQ18WHMS Plafonnier LED + détecteur de présence	85,50
LEDMRQ18WHEMMS  Plafonnier LED + Emergency & détecteur de présence	142,50

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

LEDMRQ18BZWH Enjoliveur blanc 21 mm	5,40
LEDMRQ18BZS Enjoliveur silver 21 mm	5,40
LEDMRQ18BZWHD Enjoliveur blanc 50 mm	6,60
LEDMRQ18BZSD Enjoliveur silver 50 mm	6,60