

Ronde LED-plafondlamp van 30 cm



GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

Voeding : 230 V AC

Vermogen : 18 W

Kleur : **natuurlijk wit (4.000 K)**

Lumen : 1.100 lm

Beschermingsgraad : IP65

Temperatuurbereik : 0 tot +40 °C

Afmetingen : Ø 300 x 80 mm

NOODVERLICHTING

Noodduur : 3 u

Nooduitgang : 50 % (550 lm)

AANWEZIGHEIDSMELDER

Detecteert bewegingen door het glas, houten/ kunststof deuren en scheidingswanden

Detectie van 360° tot 8 m (voor montagehoogte van 2,5 m)

Instelbare lichtsterkte : 2 tot 50 lx

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 15 min

BESTELREFERENTIES

LEDLRIP18WH LED-plafondlamp	75,51
LEDLRIP18WHEM  LED-plafondlamp + noodverlichting	132,51
LEDLRIP18WHMS LED-plafondlamp + aanwezigheidsmelder	104,01

Ronde LED-plafondlamp van 28 cm



GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

Voeding : 230 V AC

Vermogen : 18 W

Kleur : **natuurlijk wit (4.000 K)**

Lumen : 1.680 lm

Beschermingsgraad : IP20

Temperatuurbereik : 0 tot +40 °C

Afmetingen : Ø 285 x 56 mm

NOODVERLICHTING

Noodduur : 3 u

Nooduitgang : 50 % (752 lm)

AANWEZIGHEIDSMELDER

Detecteert bewegingen door het glas, houten/ kunststof deuren en scheidingswanden

Detectie van 360° tot 8 m (voor montagehoogte van 2,5 m)

Instelbare lichtsterkte : 2 tot 50 lx

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 15 min

BESTELREFERENTIES

LEDMRQ18WH LED-plafondlamp	57,00
LEDMRQ18WHEM  LED-plafondlamp + noodverlichting	114,00
LEDMRQ18WHMS LED-plafondlamp + aanwezigheidsmelder	85,50
LEDMRQ18WHEMMS  LED-plafondlamp + noodverlichting & aanwezigheidsmelder	142,50

Adapterraam voor LEDMRQ18



GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

Adapterraam voor ronde LED-plafondlamp van 28 cm (LEDMRQ18)

Afwerking : wit of silver

Afmetingen : Ø 295 x 21 mm of Ø 310 x 50 mm



LEDMRQ18BZWH



LEDMRQ18BZS



LEDMRQ18BZWHD



LEDMRQ18BZSD

BESTELREFERENTIES

LEDMRQ18BZWH Adapterraam wit 21 mm	5,40
LEDMRQ18BZS Adapterraam silver 21 mm	5,40
LEDMRQ18BZWHD Adapterraam wit 50 mm	6,60
LEDMRQ18BZSD Adapterraam silver 50 mm	6,60