

# Servomoteur ALPHA5 230V




ALPHA5 230V

## Description

- Servomoteur pour radiateurs, répartiteurs de chauffage ou circuits de chauffage individuels
- Tension de service 230 V CA
- Fonction « First open » pour un montage et une mise en service du chauffage en toute simplicité
- Montage enfichable sur adaptateur de vanne
- Protection à 100 % contre tout endommagement de l'entraînement causé par des vannes non étanches
- Contrôle de fonctionnement et d'adaptation
- Protection garantie contre les surtensions
- Adaptateur de vanne n'est pas inclus.

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Consommation stand-by	~1 W
Course maximale	4 mm
Effort de positionnement	100 N
Temps d'exécution	Ca. 3 min
Type de montage	Enclenchement sur adaptateur de vanne
Type de raccordement	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> PVC, gris 1 m
Température ambiante	0 °C à +60 °C
Température de stockage	-25 °C à +60 °C
Température du média	<100 °C
Dimensions	44 x 60 x 61 mm
Couleur	Blanc
Degré de protection	IP54
Classe de protection	II

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
ALPHA5 230V	9070441	Servomoteur - 230 V
<b>Variante</b>		
ALPHA5 24V	9070442	Servomoteur - 24 V