

Weerstation METEODATA 140 BASIC KNX



METEODATA 140 BASIC KNX

Beschrijving

- Combisensor
- Voor de detectie van wind, lichtsterkte en temperatuur
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën met een automatische volgen van de zonnestand
- Gebruik zonder netspanning mogelijk: de verwarming van de regensensor werkt dan niet
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. drie gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- 4 aanvullende drempelwaardekanalen voor de aansluiting van externe KNX-sensoren
- 6 logische kanalen
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de multifunctionele display VARIA 826S KNX WH.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Standby verbruik	$< 0,5$ W
Meetbereik lichtsterkte	1 – 100.000 lx
Meetbereik temperatuur	-30 °C tot $+60$ °C
Meetbereik windsnelheid	2 – 30 m /s
Ruimtetemperatuur	-20 °C tot $+55$ °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44




907.0.925, mastbevestiging WML1




907.0.928, mastbevestiging weerstation

Schema



Afmetingen (mm)



Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
METEODATA 140 BASIC KNX	1409205	Functie : wind, lichtsterkte, temperatuur
Varianten		
METEODATA 140 S KNX	1409207	110 - 230 V CA Functie : wind, regen, lichtsterkte, temperatuur
METEODATA 140 S GPS KNX	1409208	110 - 230 V CA Functie : wind, regen, lichtsterkte, temperatuur Met GPS
METEODATA 140 S 24V KNX	1409201	15-34 V CC Functie : wind, regen, lichtsterkte, temperatuur
METEODATA 140 S 24V GPS KNX	1409204	15-34 V CC Functie : wind, regen, lichtsterkte, temperatuur Met GPS
Toebehoren		
907.0.925	9070925	Mastbevestiging WML1
907.0.928	9070928	Mastbevestiging weerstation