



LUXORliving J1 S RF

- Enkelvoudige RF jaloezieactor LUXORliving inbouw
- Versleutelde radiografische communicatie
- Voor het aansturen van aandrijvingen van jaloezieën, rolluiken, zonweringen en blinderingen, dakluiken en ventilatiekleppen
- Geïntegreerde automatische ventilatie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een toets, schakelaar, raamcontact of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering).
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.



907.0.321, vloersensor



907.0.459, ruimtevoeler IP65




907.0.496, ingebouwde  
temperatuursensor


## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~ 0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Schakelvermogen	5 A
Ruimtetemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

## Aansluitschema



## Afmetingen



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving J1 S RF	4800651	4003468480427	Enkelvoudige RF jaloezieactor voor inbouw
<b>Toebehoren</b>			
907.0.321	9070321	4003468903360	vloersensor
907.0.459	9070459	4003468903810	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor