




LUXORliving IP-RF




- Bedieningscentrale voor LUXORliving Smart Start en ruimteregelaar voor 30 functies
- WLAN-interface voor communicatie met de inbedrijfstellingssoftware LUXORplug en de bedieningsapp LUXORplay
- KNX-RF-interface voor de aansturing van de draadloze actoren of tastsensormodules van LUXORliving
- Het KNX draadloze systeem LUXORliving Smart Start heeft geen systeemapparaten zoals mediakoppelingen of stroomvoorziening in de verdeler nodig en vooral geen ETS.
- Tot 30 draadloze actoren of drukknopactormodules kunnen worden geïntegreerd
- Beschikbare functies : schakelen, dimmen (ook DALI), jaloeziesturing, ruimteklimaatregeling
- Geïntegreerde timer met astrofunctie
- Gecodeerde communicatie in het systeem (KNX Data Secure)
- Afstandsbediening optioneel mogelijk via de beveiligde Theben Cloud
- Mogelijkheid tot integratie met Amazon Alexa, Google Home en IFTTT via Theben Cloud

Technische gegevens

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Bedrijfsspanning | 230–240 V AC |
| Stroomverbruik | 1,5 W |
| Radiofrequentie | 868,3 MHz, max. 10 mW |
| Zendvermogen | wifi 2,4 GHz, max. 110 mW |
| Montage | wandinbouw |
| Beschermingsklasse | III |
| Beschermingsgraad | IP40 |

Aansluitschema



| Bestelref. | Leveranciersnr. | EAN | Beschrijving |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| LUXORliving IP-RF | 4800000 | 4003468480373 | Control center IP-RF LUXORliving |