


## MODE D'EMPLOI

Configuration du SWITCH-ON comme un récepteur radio 2,4 GHz couplé à un thermostat programmable

### 1 | RACCORDEMENT

- Raccordez le SWITCH-ON sous tension sur L / N (Fig. 01).



- Position de l'esclave : mode récepteur

**Attention** : il faudra bien placer le détrompeur iot (situé à côté de L / N) sur les broches supérieures.

### 2 | APPAIRAGE AVEC WI-TIME WALL

- Ensuite, enfoncez la touche « 1 » pendant plus ou moins 5 sec jusqu'à ce que les 2 canaux commencent à clignoter (Fig. 02).
- Sur le WI-TIME WALL, accédez aux paramètres de configuration en appuyant simultanément sur le bouton « ⏻ » et la flèche « ⏴ ». Le menu « ANTI FROST » apparaîtra (Fig. 03).
- Faites ensuite défiler les divers paramètres de configuration en appuyant brièvement sur la touche « ⏻ » (Fig. 04) jusqu'au menu « REMOTE CONFIG » (Fig. 05).
- Afin d'accéder à l'appairage dans le sous menu « REMOTE CONFIG », appuyez sur la touche « ⏻ » (Fig. 06) pendant plus ou moins 10-15 sec. Une fois réussi, le menu « SEARCH REMOTE » apparaîtra.
- Une fois dans le sous menu « SEARCH REMOTE », appuyez de nouveau 5-10 sec sur le bouton « ⏻ » (Fig. 07) pour initialiser la procédure d'appairage.
- Une fois la procédure en cours, le symbole « ⌚ » (Fig. 08) apparaîtra et les paramètres de configuration commenceront à défiler.
- Une fois sur l'écran principal, le symbole « ■ » (Fig. 09) apparaît en haut à droite de l'écran. Votre SWITCH-ON est donc bien connecté à votre thermostat WI-TIME WALL.



Fig. 01



Fig. 08



Fig. 02




Fig. 09



Fig. 03



Fig. 10



Fig. 04



Fig. 11



Fig. 05



Fig. 12

### 3 | DÉFINITION DES TEMPÉRATURES HEAT & COOL

- Sur le WI-TIME WALL, accédez aux paramètres de configuration en appuyant simultanément sur le bouton « ⏻ » et la flèche « ⏴ » (Fig. 10). Le menu « ANTI FROST » apparaîtra.
- Faites ensuite défiler les divers paramètres de configuration en appuyant brièvement sur la touche « ⏻ » jusqu'au menu « TMIN HEAT ».
- Sélectionnez le paramètre « TMIN HEAT » en appuyant pendant 5 sec sur « ⏻ », réglez avec les boutons « ⏴ » et /ou « ⏵ » la température que vous souhaitez régler; le réglage est sauvegardé automatiquement (il est évident qu'il doit s'agir d'une valeur inférieure à la température réglée sur « TMAX HEAT »).
- Répétez les opérations pour les paramètres TMAX HEAT / TMIN COOL / TMAX COOL.

### 4 | SÉLECTION DU MODE HEAT / COOL SUR APPLICATION

- Rendez-vous maintenant sur votre application SEITRON SMART.
- Sélectionnez le thermostat WI-TIME WALL (Fig. 11).
- Sélectionnez les paramètres avancés (Fig. 12).
- Choisissez le mode de fonctionnement chauffer ou refroidir (Fig. 13).



Fig. 06



Fig. 13




Fig. 07