

tempolec

solutions
through technology

EBERLE

Tout simplement moderne.
Tout simplement intuitif.



NEW

Série ATR 4000

Thermostats à horloge digitale pour montage apparent



Tout simplement beau

Avec le nouveau thermostat à horloge digitale pour montage apparent ATR 4000 d'EBERLE, le confort de l'habitat s'allie à l'esthétique. Grâce à son design ultra-fin, avec une hauteur d'installation de seulement 21 mm, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'intérieur. Sa finition élégante en blanc signalisation RAL 9016 brillant confère à chaque pièce une esthétique intemporelle.

L'ATR 4000 ne séduit pas uniquement par son design : son installation simple, son grand écran convivial et son utilisation intuitive en font une solution particulièrement pratique au quotidien. Sa sortie triac silencieuse garantit une régulation de température efficace, précise et durable.

Avantages



FLEXIBLE
Horaires ajustables /
modulables



ÉCONOME EN ÉNERGIE
Fonction de démarrage
optimal



TRANSPARENT
Surveillance en temps réel



POLYVALENT
Application de chauffage /
refroidissement



INSTALLATION SIMPLE
Programmable via le menu
d'affichage



DIGITAL
Rétroéclairage de l'écran
pour une lecture facile

Deux solutions pour chaque besoin



	ATR 4500	ART 4800
Application	Systèmes de chauffage à eau avec changement automatique chauffage /refroidissement	Systèmes de chauffage à eau et systèmes de chauffage électrique (avec par ex. un module UPP 16 A Puck)
Minuterie (pour mode éco /party)	☒	☒
Mode auto (programme hebdomadaire)	-	☒
Mode @Home (programme hebdomadaire)	-	☒
Minuterie vacances	-	☒
Plage de température	+5 à +30°C (température ambiante)	+5 à +30°C (température ambiante) +10 à +40°C (température du sol)
Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz	
Nombre d'actionneurs commutables	6 actionneurs – électrothermiques de 3 W (18 W)	
Type de sortie	Triac (commutation silencieuse)	
Sonde de sol	-	Par ex. 000.193.720.000 (F 193 720) (non fournie)
Courant de commutation avec module Puck (ex. UPP 16)	-	16(4) A
Entrée universelle	Chauffage /refroidissement commutable, ou entrée de réduction /présence sélectionnable	
Comportement de régulation	PWM ou ON/OFF (sélectionnable)	
Paramétrage	Via le menu installateur et le menu utilisateur directement sur l'appareil. Protection des vannes et interruption de charge conformes à la norme EN 50559, selon l'application.	
Détection d'ouverture de fenêtre	Réglable dans le menu	
Schéma de raccordement		



Efficacité énergétique

La hausse des prix de l'énergie et les enjeux liés au changement climatique rendent indispensable une utilisation efficace de l'énergie. L'ATR 4000 d'EBERLE apporte une contribution précieuse dans ce domaine.

Équipé de fonctions intelligentes telles que la détection d'ouverture de fenêtre, l'affichage de la consommation et la fonction de démarrage optimisé, l'ATR 4000 régule les systèmes de chauffage de manière optimale et permet de réaliser des économies d'énergie en toute simplicité.

Son système de régulation intelligent intégré permet non seulement de réduire significativement la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer le confort de vie.

Les deux modèles de l'ATR 4000 sont conformes aux exigences de la directive européenne Écoconception (LOT 20), garantissant ainsi une efficacité énergétique maximale.