



MAUS LADEN 3



MAUS LADEN 6



MAUS LADEN 12

Description / A propos des produits

- L'armoire de charge MAUS LADEN est une unité robuste équipée de plusieurs points de charge intégrés. Il s'agit d'une **solution de sécurité intelligente** conçue pour assurer la recharge contrôlée et sécurisée contre les incendies des batteries lithium-ion.
- L'armoire est fabriquée en métal résistant et dispose d'étagères perforées permettant une diffusion efficace de l'agent extincteur.
- Les étagères sont conçues pour faciliter le passage des câbles, tandis qu'une serrure à espagnolette robuste garantit que l'armoire reste fermée en cas d'incendie. Les charnières à ressort remplissent deux fonctions importantes : elles empêchent l'armoire de rester ouverte et de se couvrir de poussière lorsqu'elle n'est pas utilisée, et contribuent à maintenir la porte fermée afin de contenir l'agent extincteur, même lorsque l'armoire n'est pas verrouillée.
- Les composants électriques de l'armoire bénéficient d'un indice de protection IP, ce qui permet son utilisation dans pratiquement tous les environnements.
- Les armoires de charge de la gamme LADEN sont équipées de dispositifs STIXX PRO : des systèmes d'extinction passifs et sans pression, qui s'activent automatiquement en cas de forte élévation de température.

Applications



Ateliers de
réparation
automobile



Ateliers et
halls industriels



Sites
industriels



Chantiers de
construction



Garages et
espace de
stockage
privés



Tout lieu
nécessitant une
recharge en
toute sécurité

Avantages



SÛR

Évite les risques de blessures corporelles et les risques de propagation.



SANS RÉSIDU

Aucun nettoyage requis et sans danger pour l'électronique.



ISOLANT

Permet de contenir les éventuelles projections suite à l'éclatement des batteries limitant ainsi la propagation.



ENTRETIEN

Sans entretien pendant sa période de garantie de 5 ans.



ÉCOLOGIQUE

Réduit les émissions et les gaz nocifs dans l'environnement proche.



INDÉPENDANT

Le boîtier électrique IP65 permet une utilisation n'importe où.



MAUS LADEN 6 (6 points de charge et 2x MAUS STIXX PRO 5)

Caractéristiques techniques

	MAUS LADEN 3	MAUS LADEN 6	MAUS LADEN 12
	Armoire petite	Armoire moyenne	Grande armoire
Dimensions	480 x 290 x 250 mm	580 x 480 x 250 mm	720 x 730 x 30 mm
Nombre de point de charge	3	6	12
Nombre de MAUS STIXX PRO 5	1	2	4
Espace protégé	6 m ³		
Température d'activation	170 °C ± 10 °C		
Temps de décharge	≤ 5 sec		
Durée de vie	5 ans (6 ans de durée de conservation)		
Degré de protection	IP65		
Température de fonctionnement	-30 °C à +70 °C		
Certificat	CE 2829		

Réf. de commande	Description
MAUS LADEN 3	Armoire avec 3 points de charge et 1x MAUS STIXX PRO 5
MAUS LADEN 6	Armoire avec 6 points de charge et 2x MAUS STIXX PRO 5
MAUS LADEN 12	Armoire avec 12 points de charge et 4x MAUS STIXX PRO 5