



MAUS LADEN 3



MAUS LADEN 6



MAUS LADEN 12

Beschrijving / Over onze producten

- De MAUS LADEN-laadkast is een robuuste unit, uitgerust met meerdere geïntegreerde laadpunten. Het is **een slimme veiligheidsooplossing** die ontworpen is om lithium-ionbatterijen gecontroleerd en brandveilig op te laden.
- De kast is vervaardigd uit stevig metaal en beschikt over geperforeerde legplanken, die een efficiënte verspreiding van het blusmiddel mogelijk maken.
- De legplanken zijn ontworpen om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken, terwijl een robuust espagnoletslot ervoor zorgt dat de kast bij brand gesloten blijft. De scharnieren met veermechanisme vervullen twee belangrijke functies: ze voorkomen dat de kast open blijft staan en zich met stof vult wanneer deze niet in gebruik is, en helpen de deur gesloten te houden zodat het blusmiddel wordt ingesloten, zelfs wanneer de kast niet vergrendeld is.
- De elektrische componenten van de kast beschikken over een IP-beschermingsgraad, waardoor de kast in vrijwel alle omgevingen kan worden gebruikt.
- De laadkasten uit het LADEN-assortiment zijn uitgerust met STIXX PRO-systemen: passieve, drukloze blussystemen die automatisch worden geactiveerd bij een sterke temperatuurstijging.

Toepassingen



Autoreparatie-
werkplaatsen



Industriële
werkplaatsen
en hallen



Industriële
sites



Bouw-
plaatsen



Privégarages en
opslagruimtes



Elke locatie
waar veilig
opladen vereist
is

Voordelen



VEILIG

Vermindert het risico op lichamelijk letsel en voorkomt de verspreiding van brand.



ZONDER RESIDU

Geen reiniging nodig en veilig voor elektronica.



ISOLEREND

Beperkt de verspreiding door eventuele brokstukken na het uiteenspatten van batterijen binnen de kast te houden.



ONDERHOUDSVRIJ

Geen onderhoud nodig gedurende de garantieperiode van 5 jaar.



MILIEUVRIENDELIJK

Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen in de directe omgeving.



ZELFSTANDIG

De elektrische behuizing met IP65-beschermingsgraad maakt gebruik op elke locatie mogelijk.



MAUS LADEN 6 (6 laadpunten en 2x MAUS STIXX PRO 5)

Technische gegevens

	MAUS LADEN 3	MAUS LADEN 6	MAUS LADEN 12
	Kleine kast	Middelgrote kast	Grote kast
Afmetingen	480 x 290 x 250 mm	580 x 480 x 250 mm	720 x 730 x 30 mm
Aantal laadpunten	3	6	12
Aantal MAUS STIXX PRO 5	1	2	4
Beschermde ruimte	6 m ³		
Activeringstemperatuur	170 °C ± 10 °C		
Ontladingstijd	≤ 5 sec		
Levensduur	5 jaar (6 jaar houdbaarheid)		
Beschermingsgraad	IP65		
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +70 °C		
Certificaat	CE 2829		

Bestelref.	Beschrijving
MAUS LADEN 3	Kast met 3 laadpunten en 1x MAUS STIXX PRO 5
MAUS LADEN 6	Kast met 6 laadpunten en 2x MAUS STIXX PRO 5
MAUS LADEN 12	Kast met 12 laadpunten en 4x MAUS STIXX PRO 5