

# Horloge KNX

## OSIRIA 232 BQ KNX



OSIRIA 232 BQ KNX

### Description

- Horloge intérieure KNX, carrée, monoface, pour montage encastré (pour blocs opératoires)
- Aiguilles noires pour l'affichage des heures et des minutes, trotteuse rouge
- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons noirs
- Cadre du boîtier pour montage affleurant au carrelage ou à plat sur le mur en acier inoxydable V4A (montage mural encastré)
- Résistante aux acides, aux produits de nettoyage et de désinfection, imperméable à l'eau et à la poussière une fois encastrée, conformément au degré de protection IP 54 (DIN 40050)
- Verre minéral plat de 3 mm
- Cadran : 250 x 250 mm.

### Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤12 mA
Matériau du boîtier	Boîtier en acier inoxydable
Type de chiffres	Chiffres bâtons
Réserve de mémoire	10 jours
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Dimensions du cadran	250 x 250 mm
Température ambiante	-5 °C à 45 °C

Réf. de commande	N° fournisseur	Ø du cadran	Type de chiffres	Matériau du boîtier
OSIRIA 232 BQ KNX	5009223	250 x 250 mm	Bâtons	Acier inoxydable
<b>Variantes</b>				
OSIRIA 220 AR KNX	5009200	Ø 250 mm	Arabes	Plastique
OSIRIA 230 AR KNX	5009210	Ø 300 mm	Arabes	Plastique
OSIRIA 230 SR KNX	5009211	Ø 300 mm	Bâtons	Plastique
OSIRIA 240 AR KNX	5009230	Ø 400 mm	Arabes	Plastique
OSIRIA 240 SR KNX	5009231	Ø 400 mm	Bâtons	Plastique
OSIRIA 241 AR KNX	5009240	Ø 400 mm	Arabes	Métallique (argent)
OSIRIA 241 BR KNX	5009241	Ø 400 mm	Bâtons	Métallique (argent)
OSIRIA 242 AR KNX	5009250	Ø 400 mm	Arabes	Métallique (blanc)
OSIRIA 242 SR KNX	5009251	Ø 400 mm	Bâtons	Métallique (blanc)
OSIRIA 251 BQ KNX	5009252	400 x 400 mm	Bâtons	Métallique (blanc)