

# KNX-klok

## OSIRIA 242 SR KNX



OSIRIA 242 SR KNX

### Beschrijving

- KNX-klok voor binnen, rond, dubbelzijdig
- Met wand- of plafondhouder (150 mm)
- Zwarte balkwijzer voor uren en minuten, rode secondewijzer
- Witte wijzerplaat met zwarte fijngestreepte
- Wit gelakte metalen behuizing
- Schokbestendig plexiglas
- Diameter wijzerplaat: 400 mm.

### Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤12 mA
Behuizingmateriaal	Wit gelakte metalen behuizing
Soort cijfers	Fijngestreepte cijfers
Gangreserve	10 dagen
Type aansluiting	KNX-busklem
Afmetingen van de wijzerplaat	Ø 400 mm
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot 45 °C

Bestelref.	Leveranciers-nr.	Ø van wijzerplaat	Soort cijfers	Behuizingmateriaal
OSIRIA 242 SR KNX	5009251	Ø 400 mm	Fijngestreepte	Metalen (wit)
<b>Variantes</b>				
OSIRIA 220 AR KNX	5009200	Ø 250 mm	Arabische	Kunststof
OSIRIA 230 AR KNX	5009210	Ø 300 mm	Arabische	Kunststof
OSIRIA 230 SR KNX	5009211	Ø 300 mm	Fijngestreepte	Kunststof
OSIRIA 240 AR KNX	5009230	Ø 400 mm	Arabische	Kunststof
OSIRIA 240 SR KNX	5009231	Ø 400 mm	Fijngestreepte	Kunststof
OSIRIA 241 AR KNX	5009240	Ø 400 mm	Arabische	Metalen (zilver)
OSIRIA 241 BR KNX	5009241	Ø 400 mm	Fijngestreepte	Metalen (zilver)
OSIRIA 242 AR KNX	5009250	Ø 400 mm	Arabische	Metalen (wit)
OSIRIA 251 BQ KNX	5009252	400 x 400 mm	Fijngestreepte	Metalen (wit)
OSIRIA 232 BQ KNX	5009223	250 x 250 mm	Fijngestreepte	Roestvast staal