

Thermostaten voor airconditioning

1




KLR-E 7201



KLR-E 7203



| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bestelcode | KLR-E 7201 | KLR-E 7203 |
| Informatica-nr. | 517 7201 51 100 | 517 7203 51 100 |
| Instelbereik | 5 tot 30 °C | 5 tot 30 °C |
| Differentiaal bij maximumbelasting | 0,5 K | 0,5 K |
| Neutrale zone | 2 K | 2 K |
| Contact | 1 NO verwarmen 1 NO koelen | 1 NO verwarmen 1 NO koelen |
| Bedrijfsspanning | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Schakelbare stroom | 10 A $\cos \varphi = 1$ 4 A $\cos \varphi = 0,6$ |  10 A $\cos \varphi = 1$ / 4 A $\cos \varphi = 0,6$  6 A $\cos \varphi = 1$ / 3 A $\cos \varphi = 0,6$ |
| Temperatuurmeting | elektronisch | elektronisch |
| Schakelaars | – | ON/OFF ventilatiesnelheid |
| Signaallampen | – | – |
| Beschermingsgraad | IP30 | IP30 |
| Kenmerken | blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk | blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk |
| Toebehoren | zie blz. 56 | zie blz. 56 |
| Afmetingen | 127,5 x 75 x 28,6 mm | 127,5 x 75 x 28,6 mm |
| Elektrisch schema |  |  |

- O-I: ON/OFF-schakelaar
: verwarmen
: ventilatie
 *: koelen
: anticipatieweerstand
 9 >: thermostatische functie