

Thermostaten voor airconditioning

1




KLR-E 7201



KLR-E 7203



Bestelcode	KLR-E 7201	KLR-E 7203
Informatica-nr.	517 7201 51 100	517 7203 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Neutrale zone	2 K	2 K
Contact	1 NO verwarmen 1 NO koelen	1 NO verwarmen 1 NO koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	10 A $\cos \varphi = 1$ 4 A $\cos \varphi = 0,6$	 10 A $\cos \varphi = 1$ / 4 A $\cos \varphi = 0,6$  6 A $\cos \varphi = 1$ / 3 A $\cos \varphi = 0,6$
Temperatuurmeting	elektronisch	elektronisch
Schakelaars	–	ON/OFF ventilatiesnelheid
Signaallampen	–	–
Beschermingsgraad	IP30	IP30
Kenmerken	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk
Toebehoren	zie blz. 56	zie blz. 56
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema		

- O-I: ON/OFF-schakelaar
: verwarmen
: ventilatie
 *: koelen
: anticipatieweerstand
 9 >: thermostatische functie