




ID651072BZG (2.700 K + 6.500 K - IP20 - 5 m)

Profils compatibles



Caractéristiques techniques

Blanc froid et blanc chaud sur le même strip (2.700 K + 6.500 K)

9,6 W / m = 48 W / 5 m

120 LED / m = 600 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (DIM

Contrôleur radio compatible :

- émetteur **ID836357BZZ** (LO KINGSTON EM TW)

- récepteur **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Profils compatibles : **ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 100 mm / 12 LED

Choix de la teinte (avec récepteur et alimentation)

Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)



RÉFÉRENCE(S)

ID651072BZG (LO MALAGA CW-WW)

PROTECTION

IP20

TEINTE

2.700 K + 6.500 K