



ID651072BZG (2.700 K + 6.500 K - IP20 - 5 m)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Koud wit en warm wit op de dezelfde strip (2.700 K + 6.500 K)

9,6 W / m = 48 W / 5 m

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM)

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836357BZZ** (LO KINGSTON EM TW)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen : **ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm / 12 LEDs

Keuze van de kleurtemperatuur (met ontvanger en voeding)

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkings temperatuur : -20 tot +50 °C

Gloeidraadtest : 650°

Afmetingen (mm)



REFERENTIE(S)

ID651072BZG (LO MALAGA CW-WW)

BESCHERMING

IP20

KLEUR

2.700 K + 6.500 K