

Thermostats pour conditionnement d'air

	KLR-E 7603 hp	KLR-E 7611
Code de commande	KLR-E 7603 hp	KLR-E 7611
N° informatique	517 7241 51 100	517 7299 51 100
Plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Différentiel sous charge maximale	0,5 K	0,5 K
Zone neutre	2 K	2 K
Contact	1 inverseur étagé	1 inverseur étagé
Tension de service	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Courant commutable	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6
Mesure de la température	électronique	électronique
Interrupteurs	–	ON/OFF
Témoins lumineux	–	–
Degré de protection	IP 30	IP 30
Particularités	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage
Accessoires	voir page 57	voir page 57
Dimensions	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Schéma électrique	<p>KLR-E 7603 hp</p>	<p>KLR-E 7611</p>
	<p>9 > : fonction thermostatique ○- : interrupteur ON/OFF : chauffer</p>	