

Descriptif pour cahier des charges

DETECTEURS DE PRESENCE thebenHTS

Détecteur de présence **ECO-IR 180-24V**

- Pour montage mural, champ de détection de 180°
- Tension nominale 24 V AC/DC
- Mesure réelle de la lumière naturelle : env. 50 à 1600 lux
- Contact de commutation pour «éclairage»
(libre de potentiel, max. 50 W/460 VA, commutation hors charge
max. 1,5 W; min. 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement adaptative 2 à 15 min
- Contact de commutation «HVAC/présence»
(libre de potentiel, max. 50 W/460 VA, commutation hors charge
max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement 1 à 60 min
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.

Détecteur de présence **ECO-IR 360-24V**

- Pour montage au plafond, champ de détection quadratique de 360°
- Tension nominale 24 V AC/DC
- Mesure réelle de la lumière naturelle : env. 50 à 1600 lux
- Contact de commutation pour «éclairage»
(libre de potentiel, maximum 50 W/460 VA, commutation hors charge
maximum 1,5 W; minimum 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement adaptative 2 à 15 min
- Contact de commutation «HVAC/présence»
(libre de potentiel, maximum 50 W/460 VA, commutation hors charge
maximum 1,5 W; minimum 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement 1 à 60 min
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.