

## Beschrijving voor lastenboek

### AANWEZIGHEIDSMELDERS **thebenHTS**

#### Aanwezigheidsmelder **ECO-IR 180-24V**

- Voor wandmontage, detectiebereik 180°
- Nominale spanning 24 V AC/DC
- Echte daglichtmeting ca. 50 tot 1600 lux
- Schakelcontact «licht» (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)  
Zelflerende nalooptijd 2 tot 15 min
- Schakelcontact «HVAC/aanwezigheid» (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)  
Nalooptijd 1 tot 60 min
- In de levering zijn inbegrepen : Sensorelement incl. spanningselement

#### Aanwezigheidsmelder **ECO-IR 360-24V**

- Voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°
- Nominale spanning 24 V AC/DC
- Echte daglichtmeting ca. 50 tot 1600 lux
- Schakelcontact «licht» (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)  
Zelflerende nalooptijd 2...15 min.
- Schakelcontact «HVAC /aanwezigheid» (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)  
Nalooptijd 1 tot 60 min
- In de levering zijn inbegrepen : sensorelement incl. spanningselement