

Descriptif pour cahier des charges

DETECTEURS DE PRESENCE **thebenHTS**

Détecteur de présence **ECO-IR 360C NT**

- Pour montage au plafond, champ de détection quadratique 360°, mesure réelle de la lumière naturelle : env. 10 à 1500 lux
- Commande avec contact à poussoir ou commutateur; modes commutables : automatique ou semi-automatique
- Contact de commutation pour éclairage (230 V/6 A~); temporisation de déclenchement adaptative 10 s à 20 min/fonction impulsions
- Contact de commutation présence (libre de potentiel 230 V/2 A~; 24 V/2 A=)
- Temporisation de déclenchement 10 s à 120 min; temporisation d'enclenchement 0 s à 10 min / surveillance de pièce
- Télécommande de maintenance pour la mise en service, en option
- Télécommande utilisateur, en option
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.

Détecteur de présence **ECO-IR DUAL-C NT**

- Pour montage au plafond, champ de détection quadratique 360°
- Double mesure réelle de la lumière naturelle : env. 10 à 1500 lux
- Commande avec contact à poussoir ou commutateur; modes commutables : automatique ou semi-automatique
- Deux contacts de commutation pour l'éclairage (230 V/6 A~), temporisation de déclenchement adaptative 10 s à 20 min
- Télécommande de maintenance pour la mise en service, en option
- Télécommande utilisateur, en option
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.