

Jauges pour réservoirs à mazout



IDEAL-G



EXAKT 2 SUPER-G

Version mécanique pour réservoirs apparents IDEAL-G

- Pour cuves de 1 à 2 m de hauteur
- Échelle graduée de 0 à 200
- Étalonnage possible par déplacement du cadran
- Raccord fileté 6/4"
- Boîtier robuste en Terluran gris clair
- Flotteur en matière synthétique résistant à toutes les huiles
- Accessoires : réduction en polyamide 6/4" - 1" ou 6/4" - 2".

Version pneumatique pour réservoirs inaccessibles EXAKT 2 SUPER-G

- Pour cuves de 1 à 3 m de hauteur
- Échelle graduée de 0 à 100 % (échelle en litres sur demande)
- Étalonnage sur la face arrière de la jauge
- Jusqu'à 50 m
- Raccord à bicoûne pour tube en cuivre Ø 4 à 6 mm
- Pompe à main mécanique
- Clapet empêchant la remontée du mazout
- Aiguille indiquant le niveau précédemment mesuré
- Boîtier robuste en Terluran
- Dimensions : 160 x 160 x 65 mm.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	DESCRIPTION
IDEAL-G	version mécanique pour réservoirs apparents
EXAKT 2 SUPER-G	version pneumatique pour réservoirs inaccessibles

Systèmes de raccordement monoblocs pour réservoirs à mazout



VTK 1

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	DESCRIPTION
VTK 1	– pour réservoirs jusqu'à maximum 2150 mm de haut – combiné regroupant aspiration, retour et canne de jauge – vanne de police orientable – clapet antiretour – raccords : 1" – aspiration et retour : 3/8" – jauge : pour tuyau Ø 6 mm – tubes flexibles lestés
VTK 2	comme VTK 1 mais sans canne de jauge