

Peilmeters voor stookolietanks



IDEAL-G



EXAKT 2 SUPER-G

Mechanische uitvoering voor opbouw tanks IDEAL-G

- Voor tanks van 1 tot 2 m hoogte
- Schaalverdeling van 0 tot 200
- Ijking mogelijk d.m.v. schaalverschuiving
- Schroefdraadverbinding 6/4"
- Robuuste behuizing in licht grijs Terluran
- Vlotter in kunststof bestand tegen alle soorten olie.
- Toebehoren : overgangstuk in polyamide 6/4" - 1" of 6/4" - 2".


Pneumatische uitvoering voor onbereikbare tanks EXAKT 2 SUPER-G

- Voor tanks van 1 tot 3 m hoogte
- Schaalverdeling van 0 tot 100 % (schaal in liter op aanvraag)
- Ijking aan de achterzijde van de peilmeter
- Afstands aanduiding tot 50 m
- Bikonen verbindingstuk voor buis 4 tot 6 mm
- Mechanische handpomp
- Klep om het opstijgen van de stookolie te verhinderen
- Verklikkersnaald die de vorige meting aanduidt
- Robuuste behuizing in Terluran
- Afmetingen : 160 x 160 x 65 mm.

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
IDEAL-G	mechanische uitvoering voor opbouw tanks
EXAKT 2 SUPER-G	pneumatische uitvoering voor onbereikbare tanks

7

Monoblok aansluitsystemen voor stookolietanks



VTK 1

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
VTK 1	<ul style="list-style-type: none"> – voor tanks tot maximum 2150 mm hoogte – bevat aanzuigleiding, retour- en peilmeterleiding – verstelbaar veiligheidsventiel – terugslagklep – verbindingen : 1" – aanzuiging en retour : 3/8" – peilmeter : voor leiding Ø 6 mm – soepele leidingen bestand tegen stookolie en ballast
VTK 2	zoals VTK I maar zonder peilmeterleiding