



Détecteur de gaz **BEAGLE EVO LPG**

- Capteur électronique intégré:
 - reste opérationnel même après une détection
 - test possible à tout instant
- Bouton de test incorporé ou d'arrêt buzzer
- Signalisation lumineuse par 3 leds (activation, défaut de détection, alarme)
- Buzzer 85 dB incorporé

Composition du KIT GAS HOME LPG → butane/propane

- 1× **BEAGLE EVO LPG**: détecteur de LPG
- 1× **EVG 230 NC 034-6**: électrovanne
- 2× raccords réducteurs 3/4" - 1/2"



Électrovanne gaz **EVG 230 NC 034-6**



2× raccords réducteurs 3/4" - 1/2"

Caractéristiques techniques

Détecteur BEAGLE EVO LPG

Conforme à la norme EN 50194-1:2023

Durée de vie du capteur: 5 ans

Contact inverseur libre de potentiel 6 A/230 V AC

230 V 50 Hz

Seuil de détection: 10 % du seuil d'explosivité

IP42

Électrovanne EVG 230 NC 034-6

Avec réarmement manuel

Pression maximale: 6 bar

Diamètre: G 3/4, G 1/2

Température ambiante: -20 à +60 °C

IP65

Bobine 230 V pour électrovanne avec certification ATEX, réf. BO-0050XAC



- Mode de protection du matériel électrique (bobine encapsulée): II 3G Ex mc ec nC IIC T4 Gc X - II 3D Ex mc tc IIIC T135°C Dc X
- La partie électrique est disponible en une seule pièce, non séparable, formée par une bobine, un connecteur et un câble de 3 m.

Réf. de commande	EAN	Description
KIT GAS HOME LPG	9900000079321	détection de LPG (butane/propane) et fermeture d'une électrovanne
En option		
BO-0050XAC	9900000102968	bobine 230 V pour électrovanne avec certification ATEX