



Gasdetector **BEAGLE EVO LPG**

- Geïntegreerde elektronische sensor :
 - blijft operationeel, zelfs na een detectie
 - kan op elk moment getest worden
- Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer
- Lichtsignalisatie d.m.v. drie leds (activering, detectiefout, alarm)
- Ingebouwde zoemer 85 dB.

Samenstelling van KIT GAS HOME LPG

- 1x **BEAGLE EVO LPG**: detector voor butaan/propaan (LPG)
- 1x **EVG 230 NC 034-6**: gasmagneetklep
- 2x verloopingen 3/4" - 1/2"



Gasmagneetklep **EVG 230 NC 034-6**



2x verloopingen 3/4" - 1/2"

Technische gegevens

Detector **BEAGLE EVO LPG**

Overeenkomstig met de norm EN 50194-1:2023

Levensduur van sensor: 5 jaar

Potentiaalvrij wisselcontact 6A/230 V AC

230 V, 50 Hz

Detectiedrempel 10 % van de explosiegrens

IP42

Magneetklep **EVG 230 NC 034-6**

Met manuele terugstelling

Maximale druk: 6 bar

Diameter: G 3/4, G 1/2

Ruimtetemperatuur: -20 à +60 °C

IP65

230 V spoel voor magneetklep met ATEX-certificering, ref. BO-0050XAC



- Elektrische apparatuur (ingekapselde spoel) beschermingsmodus: II 3G Ex mc ec nC IIC T4 Gc X - II 3D Ex mc tc IIIC T135°C Dc X
- Het elektrische deel is verkrijgbaar als uniek, niet scheidbaar, stuk bestaande uit spoel, connector en 3 m kabel.

Bestelref.	EAN	Beschrijving
KIT GAS HOME LPG	9900000079321	detectie van butaan/propaan (LPG) en sluiting van een magneetklep
In optie		
BO-0050XAC	9900000102968	230 V spoel voor magneetklep met ATEX-certificering