

ADELAIDE

Armature ronde orientable | Montage encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (non fournie)

ALIMENTATION

230 V AC

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré ou noir structuré

Orientation : $\pm 30^\circ$

INSTALLATION

Encastrement : $\varnothing 80$ mm


Fixation avec ressorts ou lamelles (compatible avec les ampoules économiques, LED et dichroïques)

Fourni avec douille de raccordement

SOURCES LED COMPATIBLES

BALTIMORE ou BRAGA

DIMENSIONS (MM)



RÉFÉRENCE(S)	FINITION	FIXATION	CONNECTEUR RAPIDE
ID413004ABZ (LO ADELAIDE 4ABZ)	Aluminium brossé	Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413005ABZ (LO ADELAIDE 5ABZ)		Lamelles	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413006BEZ (LO ADELAIDE 6BEZ)	Blanc structuré	Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413007BEZ (LO ADELAIDE 7BEZ)		Lamelles	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413018NSZ (LO ADELAIDE 18NSZ)	Noir structuré	Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413019NSZ (LO ADELAIDE 19NSZ)		Lamelles	<input type="checkbox"/>