

ADELAIDE

Ronde richtbare armatuur | Inbouwmontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright \pm 30^\circ$

INSTALLATIE

Inbouw: \varnothing 80 mm


Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413004ABZ (LO ADELAIDE 4ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413005ABZ (LO ADELAIDE 5ABZ)		Lamellen	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413006BEZ (LO ADELAIDE 6BEZ)	Gestructureerd wit	Veren	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413007BEZ (LO ADELAIDE 7BEZ)		Lamellen	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413018NSZ (LO ADELAIDE 18NSZ)	Gestructureerd zwart	Veren	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413019NSZ (LO ADELAIDE 19NSZ)		Lamellen	<input type="checkbox"/>