

2-voudige toetsinterface TA2 S KNX



TA2 S KNX


Beschrijving

- Impulsdrukker interface voor binaire ingang / binaire uitgang
- Kabel aansluiting vierpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar / impulsdrukker, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, controle LED
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukke / schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderen via kleurcodes.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	2
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactspanning	5 V
Contactstroom	0,5 mA
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	III

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
TA2 S KNX	4969222	2-voudige toetsinterface