

8-voudige toetsinterface TA8 S KNX



TA8 S KNX

Beschrijving

- Impulsdrukker interface voor binaire ingang / binaire uitgang
- Kabel aansluiting tienpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar / impulsdrukker, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, meet temperatuur, controle LED
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C tot +100 °C
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukkers / schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderen via kleurcodes.



907.0.321, sensor voor vloertemperatuur



907.0.459, temperatuurvoeler IP65



907.0.489, temperatuursensor in behuizing met scharnierend deksel voor het meten van de temperatuur op pijpen en gebogen oppervlakken




907.0.496, temperatuurvoeler voor inbouw

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-buskleem
Aantal ingangen	8
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactspanning	5 V
Contactstroom	0,5 mA
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	III

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
TA8 S KNX	4969228	8-voudige toetsinterface
Toebehoren		
907.0.321	9070321	Sensor voor vloertemperatuur
907.0.459	9070459	Temperatuurvoeler IP65
907.0.489	9070489	Temperatuursensor in behuizing
907.0.496	9070496	Temperatuurvoeler voor inbouw