



- ID551211BZC (2.700 K - IP20 - 5 m)
- ID551215BZE (3.000 K - IP20 - 5 m) - Archivé
- ID551212BZD (4.000 K - IP20 - 5 m)
- ID551221BZC (2.700 K - IP20 - 25 m)
- ID551225BZE (3.000 K - IP20 - 25 m)
- ID551222BZD (4.000 K - IP20 - 25 m)




- ID552211BZC (2.700 K - IP67 - 5 m)
- ID552215BZE (3.000 K - IP67 - 5 m)
- ID552212BZD (4.000 K - IP67 - 5 m)
- ID552221BZC (2.700 K - IP67 - 25 m)
- ID552225BZE (3.000 K - IP67 - 25 m) - Archivé
- ID552222BZD (4.000 K - IP67 - 25 m)



- ID553211BZC (2.700 K - IP68 - 5 m)
- ID553215BZE (3.000 K - IP68 - 5 m)
- ID553212BZD (4.000 K - IP68 - 5 m)

Profils compatibles



120°	IP20	IP67	IP68	CRI > 90	SDCM < 3	RG 1	III	LED	GARANTIE 3 ANS IP68	GARANTIE 5 ANS
------	------	------	------	----------	----------	------	-----	-----	---------------------	----------------

### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

14 W / m = 70 W / 5 m ou 350 W / 25 m (IP20 ou IP67)

120 LED / m = 600 LED / 5 m ou 3.000 LED / 25 m (IP20 ou IP67)

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (DIM )

Contrôleur radio compatible :

- émetteur **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- récepteur **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Profils compatibles

Pour HABANA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour HABANA - IP67 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** ou **VIGO**

Pour HABANA - IP68 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** ou **VIGO**

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 50 mm / 6 LED

Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)


Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Précâblage : 10 m max.


Température de fonctionnement : -20 à +35 °C

### Dimensions (mm)


IP20



IP67



IP68



RÉFÉRENCE(S)	PROTECTION	LONGUEUR	TEINTE	LUMEN
<b>ID551211BZC</b> (LO HABANA 2700K)			2.700 K	1.050 lm /m
<b>ID551215BZE</b> (LO HABANA WW)*		5 m	3.000 K	1.100 lm /m
<b>ID551212BZD</b> (LO HABANA NW)	IP20		4.000 K	1.150 lm /m
<b>ID551221BZC</b> (LO HABANA 2700K-25)			2.700 K	1.050 lm /m
<b>ID551225BZE</b> (LO HABANA WW-25)		25 m	3.000 K	1.100 lm /m
<b>ID551222BZD</b> (LO HABANA NW-25)			4.000 K	1.150 lm /m
<b>ID552211BZC</b> (LO HABANA IP67 2700K)			2.700 K	1.000 lm /m
<b>ID552215BZE</b> (LO HABANA IP67 WW)	IP67	5 m	3.000 K	1.045 lm /m
<b>ID552212BZD</b> (LO HABANA IP67 NW)			4.000 K	1.090 lm /m
<b>ID552221BZC</b> (LO HABANA IP67 2700K-25)			2.700 K	1.000 lm /m
<b>ID552225BZE</b> (LO HABANA IP67 WW-25)*		25 m	3.000 K	1.045 lm /m
<b>ID552222BZD</b> (LO HABANA IP67 NW-25)			4.000 K	1.090 lm /m
<b>ID553211BZC</b> (LO HABANA IP68 2700K)			2.700 K	870 lm /m
<b>ID553215BZE</b> (LO HABANA IP68 WW)	IP68	5 m	3.000 K	910 lm /m
<b>ID553212BZD</b> (LO HABANA IP68 NW)			4.000 K	950 lm /m

**\*Article(s) plus disponible(s)**

**ID551215BZE** (LO HABANA WW) remplacé par **IDTL551245BZE** (LO HABANA 2.0 3000K)

**ID552225BZE** (LO HABANA IP67 WW-25) remplacé par **IDTL552255BZE** (LO HABANA 2.0 IP67 3000K-25)