

- ID551211BZC** (2.700 K - IP20 - 5 m)
- ID551215BZE** (3.000 K - IP20 - 5 m) - *Archief*
- ID551212BZD** (4.000 K - IP20 - 5 m)
- ID551221BZC** (2.700 K - IP20 - 25 m)
- ID551225BZE** (3.000 K - IP20 - 25 m)
- ID551222BZD** (4.000 K - IP20 - 25 m)




- ID552211BZC** (2.700 K - IP67 - 5 m)
- ID552215BZE** (3.000 K - IP67 - 5 m)
- ID552212BZD** (4.000 K - IP67 - 5 m)
- ID552221BZC** (2.700 K - IP67 - 25 m)
- ID552225BZE** (3.000 K - IP67 - 25 m) - *Archief*
- ID552222BZD** (4.000 K - IP67 - 25 m)



- ID553211BZC** (2.700 K - IP68 - 5 m)
- ID553215BZE** (3.000 K - IP68 - 5 m)
- ID553212BZD** (4.000 K - IP68 - 5 m)

Compatibele profielen



120°	IP20	IP67	IP68	CRI > 90	SDCM < 3	RG 1	III	LED	GARANTIE JAAR IP68 3	GARANTIE JAAR 5
------	------	-------------	-------------	----------	----------	------	-----	-----	--------------------------------	---------------------------

Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

14 W / m = 70 W / 5 m of 350 W / 25 m (IP20 of IP67)

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m of 3.000 LEDs / 25 m (IP20 of IP67)

24 V DC voeding **verplicht** (DIM)

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

Voor HABANA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

Voor HABANA - IP67 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** of **VIGO**

Voor HABANA - IP68 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** of **VIGO**

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)


Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Voorbekabeld : 10 m max.


Werkings temperatuur : -20 tot +35 °C

Afmetingen (mm)


IP20



IP67



IP68



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
ID551211BZC (LO HABANA 2700K)			2.700 K	1.050 lm /m
ID551215BZE (LO HABANA WW)*		5 m	3.000 K	1.100 lm /m
ID551212BZD (LO HABANA NW)	IP20		4.000 K	1.150 lm /m
ID551221BZC (LO HABANA 2700K-25)			2.700 K	1.050 lm /m
ID551225BZE (LO HABANA WW-25)		25 m	3.000 K	1.100 lm /m
ID551222BZD (LO HABANA NW-25)			4.000 K	1.150 lm /m
ID552211BZC (LO HABANA IP67 2700K)			2.700 K	1.000 lm /m
ID552215BZE (LO HABANA IP67 WW)		5 m	3.000 K	1.045 lm /m
ID552212BZD (LO HABANA IP67 NW)	IP67		4.000 K	1.090 lm /m
ID552221BZC (LO HABANA IP67 2700K-25)			2.700 K	1.000 lm /m
ID552225BZE (LO HABANA IP67 WW-25)*		25 m	3.000 K	1.045 lm /m
ID552222BZD (LO HABANA IP67 NW-25)			4.000 K	1.090 lm /m
ID553211BZC (LO HABANA IP68 2700K)			2.700 K	870 lm /m
ID553215BZE (LO HABANA IP68 WW)	IP68	5 m	3.000 K	910 lm /m
ID553212BZD (LO HABANA IP68 NW)			4.000 K	950 lm /m

***Artikel(en) niet langer beschikbaar**

ID551215BZE (LO HABANA WW) vervangen door **IDTL551245BZE** (LO HABANA 2.0 3000K)

ID552225BZE (LO HABANA IP67 WW-25) vervangen door **IDTL552255BZE** (LO HABANA 2.0 IP67 3000K-25)