


ID651541BZC (2.700 K - IP20 - 5 m)
ID651545BZE (3.000 K - IP20 - 5 m)
ID651542BZD (4.000 K - IP20 - 5 m)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

28,8 W / m = 144 W / 5 m

240 LEDs / m = 1.200 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen : **ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, MALTA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

UNIFORM LICHTVERDELING (lichtpunten dichterbij gebracht)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 25 mm / 6 LEDs


Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar: 1 (5 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Afmetingen (mm)



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID651541BZC (LO BASTIA 2700K)		2.700 K	2.300 lm / m
ID651545BZE (LO BASTIA WW)	IP20	3.000 K	2.320 lm / m
ID651542BZD (LO BASTIA NW)		4.000 K	2.450 lm / m