



**ID651103BZX** (RGB- IP20 - 5 m)  
**ID651123BZX** (RGB- IP20 - 25 m)




**ID651143BZX** (RGB- IP67 - 5 m)  
**ID651163BZX** (RGB- IP67 - 25 m)



**ID651153BZX** (RGB- IP68 - 5 m)

Compatibele profielen



### Technische gegevens

RGB

14,4 W / m = 72 W / 5 m of 360 W / 25 m (IP20 of IP67)

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m of 1.500 LEDs / 25 m (IP20 of IP67)

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836356BZZ** (LO KINGSTON EM RGB)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

**Voor IBIZA - IP20:** ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

**Voor IBIZA - IP67:** ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO

**Voor IBIZA - IP68:** ALBI, BOOM, DOUR, HUY, MERIBEL of VIGO

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleeftape (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Voorbekabeld: 10 m max.

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

### Afmetingen (mm)

