

Servomotor ALPHA5 230V



ALPHA5 230V

Beschrijving

- Servomotor voor radiatoren, verwarmingskringverdelers of afzonderlijke verwarmingskringen
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- « First open » voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling van de verwarming
- Klikmontage op de ventieladapter
- 100 %-bescherming tegen schade door lekkende kleppen
- Functionele en aanpassingscontrole
- Gegarandeerde overspanningsbeveiliging
- Ventieladapter is niet meegeleverd.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V CA
Standby verbruik	~1 W
Maximale verstelling	4 mm
Opgave stelkracht	100 N
Bewegingsduur	Ca. 3 min
Soort montage	Vastklikken op klepadapter
Type aansluiting	2 x 0,75 mm ² PVC, grijs 1 m
Ruimtetemperatuur	0 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +60 °C
Mediumtemperatuur	<100 °C
Afmetingen	44 x 60 x 61 mm
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	II

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
ALPHA5 230V	9070441	Servomotor - 230 V
Variant		
ALPHA5 24V	9070442	Servomotor - 24 V