




theLeda S8-100L BK

- Ledstraler 8,5 W voor buitengebruik
- Wandmontage
- Geschikt voor garages, tuinen, parken, enz.
- Ledpaneel horizontaal $\pm 40^\circ$ draaibaar en naar beneden $\pm 70^\circ$ kantelbaar, indirecte verlichting mogelijk door het ledpaneel 180° te draaien
- Mogelijkheid tot netwerken via kabel.

Kenmerken

Voedingsspanning	230 V AC, +10 %, -15 %, 50 Hz
Stand-by verbruik	0,5 W
Schakeluitgang	licht
Ledvermogen, lichtstroom	8,5 W; 900 lm
Levensduur	L70/B50 50.000 h
Kleurtemperatuur	4000 K, natuurlijk wit
Montage	wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m
Beschermingsgraad	IP55 volgens EN 60529
Beschermingsklasse	II indien correct geïnstalleerd
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 55 °C
Behuizingskleur	zwart




CORNER ANGLE BK 9070987,
adapter voor binnen- of buitenhoekmontage



SPACER BK 9070988,
afstandsraam voor de doorgang van zij- of
bovenkabels, montage tussen de sokkel en
de detector

Elektrisch schema



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda S8-100L BK	1020601	4003468101841	ledstraler 8,5 W
Toebehoren			
CORNER ANGLE BK 9070987	9070987	4003468902110	zwarte adapter voor hoekmontage
SPACER BK 9070988	9070988	4003468902707	zwart afstandsraam