



MYRDAL C

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 50.000 uren

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium en PMMA

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor ophangingsmontage: MYRDAL S

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL951211BSC (LO MYRDAL C 15 12W 2700K WH)	Gestructureerd wit	158 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951212BSE (LO MYRDAL C 15 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951221BSC (LO MYRDAL C 19 12W 2700K WH)		196 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951222BSE (LO MYRDAL C 19 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951214NSC (LO MYRDAL C 15 12W 2700K BK)	Gestructureerd zwart	158 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951215NSE (LO MYRDAL C 15 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
IDTL951224NSC (LO MYRDAL C 19 12W 2700K BK)		196 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951225NSE (LO MYRDAL C 19 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
IDTL958200BSZ (LO ABAT-JOUR A WH)	Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking: wit			
IDTL958201NSZ (LO ABAT-JOUR A BK)	Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking: zwart			
IDTL958202JZZ (LO ABAT-JOUR A GOLD)	Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking: goud			
IDTL958101NZZ (LO MYRDAL KIT RING BK)	Zwarte ringen kit voor lampenkap (afwerking en bevestiging)			
IDTL958301TZZ (LO MYRDAL LENS 15)	Lenzen 15°			
IDTL958302TZZ (LO MYRDAL LENS 24)	Lenzen 24°			