




- IDTL551241BZC** (2.700 K - IP20 - 5 m)
- IDTL551245BZE** (3.000 K - IP20 - 5 m)
- IDTL551242BZD** (4.000 K - IP20 - 5 m)
- IDTL551251BZC** (2.700 K - IP20 - 25 m)
- IDTL551255BZE** (3.000 K - IP20 - 25 m)
- IDTL551252BZD** (4.000 K - IP20 - 25 m)



- IDTL552241BZC** (2.700 K - IP67 - 5 m)
- IDTL552245BZE** (3.000 K - IP67 - 5 m)
- IDTL552242BZD** (4.000 K - IP67 - 5 m)
- IDTL552251BZC** (2.700 K - IP67 - 25 m)
- IDTL552255BZE** (3.000 K - IP67 - 25 m)
- IDTL552252BZD** (4.000 K - IP67 - 25 m)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

14 W / m = 70 W / 5 m of 350 W / 25 m

140 LEDs / m = 700 LEDs / 5 m of 3.500 LEDs / 25 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM)

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

Voor HABANA - IP20 : **ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

Voor HABANA - IP67 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** of **VIGO**

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)


Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Voorbekabeld : 10 m max.


Werkings temperatuur : -20 tot +35 °C

Afmetingen (mm)

IP20



IP67



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL551241BZC (LO HABANA 2.0 2700K)	IP20	5 m	2.700 K	1.300 lm /m
IDTL551245BZE (LO HABANA 2.0 3000K)			3.000 K	1.400 lm /m
IDTL551242BZD (LO HABANA 2.0 4000K)			4.000 K	1.500 lm /m
IDTL551251BZC (LO HABANA 2.0 2700K-25)		25 m	2.700 K	1.300 lm /m
IDTL551255BZE (LO HABANA 2.0 3000K-25)			3.000 K	1.400 lm /m
IDTL551252BZD (LO HABANA 2.0 4000K-25)			4.000 K	1.500 lm /m
IDTL552241BZC (LO HABANA 2.0 IP67 2700K)	IP67	5 m	2.700 K	1.200 lm /m
IDTL552245BZE (LO HABANA 2.0 IP67 3000K)			3.000 K	1.300 lm /m
IDTL552242BZD (LO HABANA 2.0 IP67 4000K)			4.000 K	1.400 lm /m
IDTL552251BZC (LO HABANA 2.0 IP67 2700K-25)		25 m	2.700 K	1.200 lm /m
IDTL552255BZE (LO HABANA 2.0 IP67 3000K-25)			3.000 K	1.300 lm /m
IDTL552252BZD (LO HABANA 2.0 IP67 4000K-25)			4.000 K	1.400 lm /m