



TEK-3131 6M

De miniatuur- of dompelvoeler TEK-3131 dient voor het meten van de ketel- of de boiler-temperatuur.

De voeler is voorzien van een NTC-thermistor, waarvan de ohmse waarde varieert in functie van de gemeten temperatuur.

Door zijn geringe diameter (6,2 mm), kan hij gemonteerd worden in dompelhulzen, waarin tevens capillairvoelers van thermostaten of thermometers kunnen worden ingebouwd.

Een 2 m lange gegoten kabel vergemakkelijkt de aansluiting. Zo nodig kan men de kabel met om het even welke 2-draadskabel verlengen.

- 2 voelers TEK-3131 6M zijn bijgeleverd met de weersafhankelijke regelaar SAM2100
- 3 voelers TEK-3131 6M zijn bijgeleverd met de weersafhankelijke regelaar SAM2200
- 1 voeler TEK-3131 6M is bijgeleverd met de weersafhankelijke regelaar SAM91.

Technische kenmerken

Temperatuurbereik	-30 – +105 °C
Aansluitkabel	2 × 0,5 mm ²
Afmetingen voelerhuls	B 6,2 × L 29 mm, beschikbare lengtes: 6 of 20 m
Beschermingsgraad	IP 65 (buitengebruik alleen met beschermbuis)
Norm	DIN EN 50350

Bestelreferentie	Leveranciersnr.	EAN	Omschrijving
TEK-3131 6M	X3131/6M	9900000005474	voeler 2 kΩ / 25 °C, 6 m kabel
TEK-3131 20M	X3131/20M	9900000104269	voeler 2 kΩ / 25 °C, 20 m kabel