

Zonnepompgroep, enkele leiding, WIT GPSOL MONO



WIT GPSOL MONO

- Geschikt voor zonne-energiesysteem met een hoog debiet
- Werkdruk tot 10 bar
- Constante temperatuur van 120 °C (kortstondig tot 160 °C gedurende 20 s)
- Voorgemonteerd geleverd
- Inclusief thermostatische afsluiters met stalen zwaartekrachtrem, evenals een luchtafscheider in de retour en een veiligheidsgroep en debietmeter in de flow.

Kogelkraan
met thermometer

1 ½" verloopstuk

Veiligheidsgroep



Debietregelaar met
vul- en aftapkraan

Technische gegevens

Nominale diameter	DN 25
Afmetingen van koppelingen	1" G boven en onder
Middenaafstand aanvoer en retour	125 mm
Afmetingen (H x B x D)	530 x 200 x 150 mm
Materialen	EPP, messing, staal, koper, EPDM afdichtingen
Toepassingsgebied	50 kW hoog debiet (1 – 3 l/min x mm²), -10 – 110 °C
Bedrijfsdruk	max. 10 bar

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GPSOL MONO	H00751GOT	4250099850062	zonnepompgroep, enkele leiding