

Lagedruk-verwarmingsverdeler DN 25, WIT A50613, WIT A50614



WIT A50613



De lage differentiële druk verwarmingscircuitverdeler ontkoppelt hydraulisch het primaire circuit van het secundaire circuit.

Als er verschillende volumestromen ontstaan door verschillende opwekkings- en verbruiksstructuren, wordt de waterhoeveelheid die nodig is om dit te compenseren omgeleid via de overloopklep die in de verdeler is geïntegreerd, van de aanvoer- naar de retourkamer of omgekeerd.

Hierdoor kan de verwarmingsbron sneller worden uitgeschakeld en worden drukschommelingen in het systeem (als gevolg van het plotseling sluiten van de secundaire circuits) verminderd.

Technische gegevens

	WIT A50613	WIT A50614
Nominale diameter	DN 25	
Montageafmetingen	1 ½" Rp	
Middenafstand tussen verwarmingsaanvoer en retour	125 mm	
Afmetingen (H x B x L)	2+1: 190 x 160 x 550 mm	3+2: 190 x 160 x 800 mm
Materialen	EPP, messing, staal, EPDM afdichtingen	
Gebruiksgebied	140 kW ($\Delta T = 20\text{ K}$), tot 100 °C, Kvs 13 m³/h, 110 kW	
Bedrijfsdruk	max. 6 bar	

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT A50613	A50613	4250099833003	lage differentiële druk verwarmingscircuitverdeler 2+1: H 190 x l 160 x L 550 mm
WIT A50614	A50614	4250099833010	lage differentiële druk verwarmingscircuitverdeler 3+2: H 190 x l 160 x L 800 mm