



MAUS STIXX PRO 1



MAUS STIXX PRO V1

Beschrijving

De MAUS STIXX PRO is een automatisch brandbeveiligingssysteem dat branden blust voordat ze ontstaan. Deze bekroonde innovatie wordt geïnstalleerd in elke kleine ruimte waar brand zou kunnen uitbreken. Het werkt als preventieve brandbeveiliging.

Zodra de temperatuur 170°C bereikt, wordt het apparaat automatisch geactiveerd en komt er een op kalium gebaseerde rook vrij die de hitte van de brand absorbeert, doordringt in de chemische samenstelling van de brand en deze dooft.

Er zijn veel oorzaken voor brand in een huishoudelijk elektriciteitspaneel. Defecte kabels, kapotte onderdelen, verbindingen die te vast of te los zitten, bliksem, oude bedrading, overbelasting, enz. zijn allemaal potentiële risico's die levens in gevaar kunnen brengen.

- Unieke blusoplossing op de markt
- Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170 °C
- 100 % niet-giftig, milieuvriendelijk kaliummengsel
- Onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur
- Geen elektrische kabels, geen batterijen, geen druk
- Klein en draagbaar
- 5 jaar garantie.

Toepassingen



Laadstations



Verdeelborden



Koelkasten,
vriezers



Hotels

Over onze producten

De MAUS STIXX PRO V1 is het resultaat van de vraag naar betere detectie en een dichtere, slimmere formule om een grotere ruimte effectiever te beschermen. De V1 is bijna even groot en even zwaar als zijn voorganger (het nationale product) MAUS STIXX PRO. Door de sterke vraag naar een krachtiger toestel voor de industriële markt werd de MAUS STIXX PRO V1 gecreëerd. Extreem klein, maar extreem krachtig - dat zijn de belangrijkste kenmerken van deze innovatie. Hij is uitgerust met twee HDC-kabels die aan elke kant 3,5 cm verlengd zijn. Deze kabels kunnen ook worden verlengd met de MAUS STIXX PRO HDC CABLE om de detectiezone in de behuizing te vergroten.

Voordelen



OVERSTROMING

Eenmaal geactiveerd zal het 100 % van de inhoud vrijgeven.



ONDERHOUD

Onderhoudsvrij gedurende de levensduur van 5 jaar.



NIET GIFTIG

De kaliumformule is 100 % niet giftig en milieuvriendelijk.



SYSTEEM

Geen complexe systemen. Geen elektrische kabels. Geen batterijen. Geen druk.



SNEL

Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170 °C.



TOEGEKEND

De MAUS STIXX PRO serie heeft verschillende prijzen gewonnen in Europa.

Automatisch brandblussysteem

MAUS STIXX PRO 1 | MAUS STIXX PRO V1



Technische gegevens

	MAUS STIXX PRO 1	MAUS STIXX PRO V1
Afmetingen	98 x 18 x 10 mm	100 x 20 x 15 mm
Gewicht	18 g	26 g
Blusmiddel	Kaliumrook, dat de hitte absorbeert en het vuur dooft	
Beschermde ruimte	0,1 m ³	0,2 m ³
Bevestiging	Met de lijm op de achterkant van het apparaat of door vastschroeven op de steun met behulp van de gaten aan elke kant	
Activeringstemperatuur	170 °C ± 10 °C	
Ontladingstijd	7 sec	
Levensduur	6 jaar	
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +70 °C	
Certificaat	CE 2829	

Bestelref.

MAUS STIXX PRO 1

MAUS STIXX PRO V1

Beschrijving

Automatisch brandblussysteem - 0,1 m³

Automatisch brandblussysteem - 0,2 m³