




theLeda B50 dual WH



theLeda B dual sensor WH,
bewegingsdetectiemodule te bevestigen op
de ledstraler (optioneel)



- Ledstraler voor buitengebruik, 50 W
- Kleurtemperatuur instelbaar tussen 3000 en 4000 K
- Functie tegen lichtvervuiling
- Veelzijdige montage op een plat vlak of in een binnenhoek
- Transparant glas
- Slechts 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
- Eenvoudige montage en aansluiting
- Compatibel met de bewegingsdetectiemodule en geïntegreerde schemersensor (theLeda B dual sensor WH, optioneel)

Technische gegevens

Ledstraler theLeda B50 dual WH

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Ledvermogen	50 W
Lichtstroom	6900 lm
Kleurtemperatuur	instelbaar tussen 3000 en 4000 K
Kleurweergave-index	> 80
Levensduur	L80/B50/40000 h
Montage	wand, buiten
Montagehoogte	2 – 4 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)


Bewegingsmelder theLeda B dual sensor WH (accessoire)

Met geïntegreerde schemersensor


Detectiehoek	180°
Detectiebereik	12 m voor dwarsbewegingen, 3 m voor frontale bewegingen
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
3 instelpotentiometers onder de detector	
Nalooptijd verlichting	2 s – 15 min
Instelbereik van de lichtsterkte	2 – 1000 lux
Instelling van de gevoeligheid	laag, gemiddeld of hoog
Extra schakelvermogen	400 W led
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	wit

Ledstraler voor buiten, 50 W
theLeda B50 dual WH


Aansluitschema



Afmetingen



theLeda B30 dual | theLeda B50 dual



+ theLeda B dual sensor

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda B50 dual WH	1020676	4003468102299	ledstraler, 50 W, wit
Accessoire			
theLeda B dual sensor WH	9080041	4003468906224	bewegingsdetectiemodule, wit